



# DEPURACION A. INDUSTRIALES LIPUDAF 70

Equipo de flotación por aire disuelto ACO LipuDAF 70 fabricado en acero inoxidable AISI 316. Equipo destinado a la separación de grasas, sólidos en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales. LIPUDAF 70 está preparado para un caudal de tratamiento de 70 m<sup>3</sup>/h con unos rendimientos de eliminación de grasas el 60%, la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) un 90% y sólidos totales 90%. Con un consumo de 12 kW/h. De dimensiones 2470mm de alto, 2180mm de ancho y 7100mm de longitud y con conexión de entrada y salida DN150 y purga de 3". No incluye bomba de alimentación. Peso: 3500kg. Artículo: WS070154.



## Dimensiones

<b>Caudal (m<sup>3</sup>/h)</b>	70
<b>A (mm)</b>	2470
<b>B (mm)</b>	2180
<b>C (mm)</b>	7100
<b>DN (mm)</b>	150
<b>Potencia (kW)</b>	12



**Tamizado**  
Crivagem

**Ajuste pH**  
Homogeneización  
Homogeneização

**Inyección/Injeção**  
Aire presurizado  
Ar pressurizado

**Coagulante/ floculante**  
Preparación y dosificación  
Preparação e dosificação

**LipuDAF**